Nombre	GRUPO RIAK
RUT	77.415.357-8
Dirección	Avenida Miraflores 9353. Pudahuel.
Teléfono	+56994038180
Correo Electrónico	ventas@riak.cl
Sitio Web	https: //www.riak.cl

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: **Generador 20 kVA diésel uso continuo enfriado por agua**

FECHA: 18/11/2026 07:51

Especificaciones Generales	
ID	51475
Marca	GOPOWER
SKU	22 kVA BSCFS-16
Modelo	BSCFS-16
Generador	Diésel BSCFS-16, uso continuo, trifásico, 22 kVA máximo / 20 kVA nominal, 230/400 V, 50 Hz, AVR, 1.500 rpm.
Motor y autonomía	Motor diésel tetracilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por agua, partida eléctrica, estanque 92 L, autonomía hasta 15,9 h, consumo 4,05 L/kWh al 70% de carga.
Control y seguridad	Panel con voltaje, frecuencia, amperaje, presión de aceite y temperatura; alarmas y parada de emergencia.
Conexiones	2 enchufes 230 V / 30 A, bornera y salida DC 12 V / 60 A.
Dimensiones y peso	189 × 91 × 116 cm; 770 kg vacío y 870 kg lleno.
Ruido y accesorios	70 dB(A) a 7 m. Incluye juego de herramientas, manual y enchufes machos.

IMÁGENES

MODEL
BSCFS-16
SERIAL NO
202504001
ENGINE MODEL
4DW91-29D
ALTERNATOR MODEL
BS184E
RATED OUTPUT
16 KW
20 KVA
MAX.OUTPUT
17.6 KW
22 KVA
RATED VOLTAGE
380V
POWER FACTOR
0. 8
RATED FREQUENCY
50Hz
RATED SPEED
1500
Rated Current
30.4A
PRODUCTION DATE
2025.04